



Einzigartiges Schaukelerlebnis. bimbo Schaukelanlagen werden bedürfnisgerecht nach Altersgruppen, Platzangebot und Wünschen geplant. Bei der Sechseckschaukel verhindert ein Sicherheitsbügel, dass es zu Kollisionen kommt. Stützen in Massivholz. Traverse in verzinktem Metall. Gummisitze mit Stahlkern und Aufhängeketten. Schmierungsfreie bimbo Schwenkhaken. Variante classic: in Weisstanne KDI inkl. Stahlkonsolen. Variante color: Metalltraverse zusätzlich farbig lackiert nach Farbkarte. Variante nature: Stützen in Robinie Naturwuchs, unbehandelt. Auch Stahlversionen sind möglich.

Individuelle Planung

Unser Beratungsteam unterstützt Sie bei der Planung. Rufen Sie uns an.

Planification individuelle

C'est avec plaisir que nous vous conseillons personnellement.

Une expérience unique avec une planification selon votre projet en fonction du lieu et des utilisateurs. Pour le portique hexagonal, un arceau de sécurité évite les collisions. Supports verticaux en bois. Traverse en métal zingué à chaud. Sièges en caoutchouc avec noyau métallique et chaînes. Suspension bimbo sans graissage. Variante classic: en bois de sapin imprégné, socle en métal inclus. Variante color: traverses en métal zinguées et laquées. Variante nature: en bois de robinier massif, croissance naturelle, non traité. Exécutions en acier sur demande.



SC.100.9.r Schaukelbogen nach Projekt, auch in Stahlversion möglich / L'arc de balançoires selon project, aussi en métal version.



SC.100.1 (classic)



SC.100.1.r (nature)

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie persönlich / Contactez-nous, nous vous conseillons volontier personnellement

Spielalter / Age	4+
Fallhöhe / Hauteur	140 cm
Fallschutzbelag / Sol	Gummibelag, öcocolor / Caoutchouc, öcocolor



classic




color



nature

SC.100.1	/c./r	Sechseckschaukel in Holz-Metall / Portique hexagonal en bois et métal
SC.100.2		Absprungbügel in Metall / Arceau de sécurité en métal
SC.100.9	/c./r	Schaukelbogen nach Projekt / L'arc de balançoires



1: 200 Msst / Échelle

- Fallschutz / Protection de chute
- - - - Fallraum / Hindernisfreie Fläche in Schaukelrichtung.
Ausdehnung der Fallschutzfläche bei losen Fallschutzböden mit Umrandungen
Place nécessaire / Le sol doit être exempt d'obstacles dans la direction de balancement. La surface de chute est augmentée en cas d'un sol avec des matériaux meubles.

SC.100.1

Sechseckschaukel

Platzbedarf	1350 x 1300 cm
Fallschutz	64.5 m ²
Geräte Masse	600 x 520 x 260 cm
Gewicht	30/330 kg
Beton	0,75 m ³
Fundamente	6 stk 50 x 50 x 50 cm

Anzahl Mont.	2 Personen
Montagezeit	à 4 h ohne Fundamente (je nach Situation)

Lieferumfang

- 6 Holzpfosten mit Metallkonsolen
- Traversen mit Schwenkhaken aus Metall
- 6 Schaukelsitze mit Sicherheitsbügel

Montageablauf

1. Standort bestimmen
2. Aushub für Fundamente und Fallschutz
3. Betonsohle ausgießen (Niveau)
4. Gerät setzen und einbetonieren
5. Aushub zuschütten, Fallschutz anbringen

SC.100.1

Portique hexagonal

Place nécessaire	1350 x 1300 cm
Prot. de chute	64.5 m ²
Dimensions	600 x 520 x 260 cm
Poids	30/330 kg
Béton	0,75 m ³
Fondations	6 pce 50 x 50 x 50 cm

Monteurs	2 personnes
Temps de montage	à 4 h sans fondations (selon situation)

Détail de la livraison

- 6 Poteaux avec pieds en métal
- Traverses avec fixations articulées en métal
- 6 Sièges de sécurité avec arceau de sécurité

Déroulement du montage

1. Définir l'emplacement
2. Déblayer pour les fondations et la protect. de chute
3. Couler et niveler la semelle de béton
4. Placer et sceller l'élément de jeu
5. Remblayer et poser la protection de chute