





Die weiche Alternative als Randabschluss. Überall dort wo Sport, Spiele und Freizeit stattfinden, um Verletzungen vorzubeugen. NEU! Modell Flex mit Stahleinlage - die elastische Einfassung für runde Abschlüsse! Recyclingkautschuk aus kornabgestuften, kubisch-linearem Granulat garantiert hohe Qualität und Formbeständigkeit. Inklusive Steckverbindung. Standardfarbe rotbraun.

L'alternative douce pour les bordures, pour éviter les blessures les places de sport, de jeux ou de loisirs. NOUVEAU! Modèle Flex avec armature en acier - bordure élastique pour les finitions arrondies. Granulés de caoutchouc recyclé garantissant la meilleure qualité et une bonne stabilité de forme. Couleur standard brun-rouge.




SW.025.1
Ohne Stahleinlage mit einseitigen Längsrillen zum Einbetonieren in Betonstütze, Nutzungshöhe ca 15 cm, 100 x 25 x 5 cm

Sans intérieur en acier avec des cannelures longitudinales sur un côté pour bétonner dans l'appui de béton, hauteur d'utilisation environ 15 cm, 100 x 25 x 5 cm



SW.025.2 (Für Rundungen geeignet)
Mit Stahleinlage und einseitigen Längsrillen zum Einbetonieren in Betonstütze, Nutzungshöhe ca 15 cm, 100 x 25 x 5 cm

Avec intérieur en acier et cannelures longitudinales à un côté pour bétonner dans l'appui de béton, hauteur d'utilisation environ 15 cm, 100 x 25 x 5 cm



SW.025.3 (Für Rundungen geeignet)
Mit Stahleinlage und Anker zum Einbetonieren in Betonfundament, Nutzungshöhe ca 25 cm 100 x 25 x 5 cm

Avec intérieur en acier et des ancrages à bétonner dans les fondations de béton, hauteur d'utilisation environ 25 cm, 100 x 25 x 5 cm



SW.025.1	.r/g/s	Gummistellriemen 150, 1 m pro stk / Bordure en caoutchouc 150, par pièce d'1 m
SW.025.2	.r/g/s	☞ Gummistellriemen Flex 150, 1 m pro stk / Bordure en caoutchouc Flex 150, par pièce d'1 m
SW.025.3	.r/g/s	☞ Gummistellriemen Flex 250, 1 m pro stk / Bordure en caoutchouc Flex 250, par pièce d'1 m