




Artikelnummer BN.022.7.L
Artikelname bimbo Seilgarten 7 - lasiert

Detailangaben

Spielalter 5+
 Fallhöhe 200 cm
 Platzbedarf 1050 x 920 cm
 Fallschutz Nach Norm SN EN 1176
 Gerätemasse 715 x 550 x 380 cm
 Schwerstes Teil 150 kg
 Fallschutzfläche 75 m²
 Ersatzteilgarantie Lebenslang
 Spezielles Ideal auch bei Hanglagen

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und Sicherheitsdetails. Eine gute Zufahrt wäre ideal und geeignete Hebemittel sind notwendig.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen, Endmontage Spielgerät.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
 Montagezeit Total 22 h

Betonfundamente


Fundamente 8 stk
 Beton Total 2.6 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison


Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.



Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.



Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.

Fallschutz / Protection de chute




Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

Fundamente / Fondations



Kletterstange einbetonieren /
Sceller perche à grimper



OK Betonsohle -0.70 m / H semelle de béton -0.70 m

FH

Fallhöhe / Hauteur de chute



Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 18.01.2018 /el