



Création HINNEN

Artikelnummer BN.128.01.L
Artikelname Vulkanhütte - lasiert

Detailangaben

Spielalter 5+
Fallhöhe 100 cm
Platzbedarf Ø 510 cm
Fallschutz Minimum Rasen
Gerätemasse Ø 205 x 250 cm
Schwerstes Teil 900 kg
Fallschutzfläche 20 m²
Ersatzteilgarantie Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und Sicherheitsdetails. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
Montagezeit Total 4 h

Betonfundamente


Fundamente 1 stk
Beton Total 2.64 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierte Fundamentlöcher stellen.

Important - La situation avant la livraison


Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.





Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.

Fallschutz / Protection de chute



Fundamente / Fondations

Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

OK Betonsohle -0.70 m / H semelle de béton -0.70 m

Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 07.02.2018 /el