




Artikelnummer	BS.011.MC
Artikelname	Höhlenhaus steel color

Detailangaben

Spielalter	2+
Fallhöhe	20 cm
Platzbedarf	650 x 470 cm
Fallschutz	Minimum Rasen
Gerätemasse	110 x 360 x 195 cm
Schwerstes Teil	135 kg
Fallschutzfläche	27 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang
Spezielles	Auf Rasen aufstellbar

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	1 h

Betonfundamente


Fundamente	5 stk
Beton Total	0.69 m ³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison


Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.




Bei losen Bodenmaterialien
Fundamentüberdeckung mind. 40cm.
Bei abgerundeten Fundamentköpfen
mind. 20cm Überdeckung und
abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble,
le recouvrement des fondations doit être
d'au moins 40 cm.
Si le sommet de la fondation est arrondi,
le recouvrement doit être d'au moins
20 cm. Les bords doivent être biseautés
et arrondis selon le schéma.


Fallschutz / Protection de chute



Fundamente / Fondations



Fundament Kriechröhre
erst bei Montage erstellen.
La fondation du tunnel à ramper
doit être exécutée après la pose
du podium.

Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

OK Betonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Masstab / Échelle, 07.11.2018 /el