



Artikelnummer	BS.012.MC
Artikelname	Spielhaus mit Rutsche steel color

Detailangaben

Spielalter	2+
Fallhöhe	100 cm
Platzbedarf	700 x 410 cm
Fallschutz	Minimum Rasen
Gerätemasse	340 x 110 x 195 cm
Schwerstes Teil	145 kg
Fallschutzfläche	27 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang
Spezielles	Auf Rasen aufstellbar

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	1 h

Betonfundamente


Fundamente	5 stk
Beton Total	0.57 m ³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.




Bei losen Bodenmaterialien
Fundamentüberdeckung mind. 40cm.
Bei abgerundeten Fundamentköpfen
mind. 20cm Überdeckung und
abgeschrägte und gerundete Kanten.


*Dans le cas d'un sol amortissant meuble,
le recouvrement des fondations doit être
d'au moins 40 cm.
Si le sommet de la fondation est arrondi,
le recouvrement doit être d'au moins
20 cm. Les bords doivent être biseautés
et arrondis selon le schéma.*




Fallschutz / Protection de chute




Fundamente / Fondations




A1 Edelstahlrutschbahn / Toboggan en inox



Pfosten einbetonieren / Sceller poteaux



A2 Kunststoffrutschbahn / toboggan en polyester



OK Betonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

FH

Fallhöhe / Hauteur de chute



Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Masstab / Échelle, 07.11.2018 /el