



|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer | BS.090.2                             |
| Artikelname   | Kletterturm Kombi 2 mit 2er Schaukel |

**Detailangaben**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Spielalter         | 4+                   |
| Fallhöhe           | 200 cm               |
| Platzbedarf        | 950 x 900 cm         |
| Fallschutz         | Nach Norm SN EN 1176 |
| Gerätemasse        | 750 x 385 x 360 cm   |
| Schwerstes Teil    | 175 kg               |
| Fallschutzfläche   | 65 m <sup>2</sup>    |
| Ersatzteilgarantie | Lebenslang           |

**Wartungshinweis**

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

**Lieferung**

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

**Montageablauf**

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

**Montage (ohne Fundamente)**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Anzahl Monteure   | 2   |
| Montagezeit Total | 8 h |

**Betonfundamente**


|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Fundamente  | 10 stk              |
| Beton Total | 1.17 m <sup>3</sup> |

**Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung**

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

**Important - La situation avant la livraison**


Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.



Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.

## Fallschutz / Protection de chute



**Achtung:** Hindernisfreie Fläche in Schaukelrichtung. Bei losen Fallschutzböden mit Umrandungen ist eine Ausdehnung der Fallschutzfläche notwendig. /

**Attention:** Zone d'impact libre affleurée. Le sol doit être exempt d'obstacles dans la direction de balancement. La surface de chute est augmentée en cas d'un sol avec des matériaux

The diagram shows the foundation plan for the podium. It includes dimensions for the overall width (420) and depth (275). The layout features several rectangular foundations, some labeled 'A' and 'K'. A curved boundary separates the podium area from the rest of the site. A note indicates that the toboggan foundation should be constructed after the podium is installed.

Fundament Rutschbahn  
erst bei Montage erstellen  
La fondation du toboggan  
doit être exécutée après la pose  
du podium

**A2** Kunststoffspritzbahn /  
toboggan en polyester

OK Betonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

———— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 20.03.2024 /el