

Artikelnummer DR.060.2
 Artikelname Karussell M 150 - nature

Detailangaben

Spielalter 3+
 Fallhöhe 220 cm
 Platzbedarf Ø 750 cm
 Fallschutz Nach Norm SN EN 1176
 Gerätemasse Ø 150 x 250 cm
 Schwerstes Teil 85 kg
 Fallschutzfläche 24 m²
 Ersatzteilgarantie Lebenslang
 Spezielles Der Begriff "nature" steht bei diesem Gerät für die natürlichen Seilfarben.

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
 Montagezeit Total 4 h

Betonfundamente


Fundamente 1 stk
 Beton Total 1.03 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.


Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.



1. Betonsohle auf Niveau gießen - genug Trocknungszeit einrechnen.
2. Gerät setzen und einbetonieren.

1. Nivelier la semelle de béton - laisser sécher assez longtemps.
2. Placer et sceller l'élément de jeu




Looser Belag /
 Revêtement
 amortissant
 meuble


Bei losen Bodenmaterialien
 Fundamentüberdeckung mind. 40cm.
 Bei abgerundeten Fundamentköpfen
 mind. 20cm Überdeckung und
 abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble,
 le recouvrement des fondations doit être
 d'au moins 40 cm.
 Si le sommet de la fondation est arrondi,
 le recouvrement doit être d'au moins
 20 cm. Les bords doivent être biseautés
 et arrondis selon le schéma.

Fallschutz / Protection de chute




Wichtig / Important



Achtung: Hindernisfreie Fläche. Bei losen Fallschutzböden mit Umrandungen ist eine Ausdehnung der Fallschutzfläche notwendig. /

Attention: Zone d'impact libre. Le sol doit être exempt d'obstacles dans la direction de balancement. La surface de chute est augmentée en cas d'un sol avec des matériaux

Fundament / Fondation



OK Betonsohle -0.90 m / H semelle de béton -0.90 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

- - - - - Fallraum / Espace libre

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 07.01.2019 /el

Pfosten Spielgerät /
Poteau équipements de jeux