




Artikelnummer	DR.070
Artikelname	Der Riesenkletterwirbel - color

Detailangaben

Spielalter	5+
Fallhöhe	250 cm
Platzbedarf	Ø 950 cm
Fallschutz	Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse	Ø 350 x 400 cm
Schwerstes Teil	130 kg
Fallschutzfläche	44 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	6 h

Betonfundamente


Fundamente	1 stk
Beton Total	1.43 m ³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierte Fundament Lächer stellen.

Important - La situation avant la livraison


Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.



Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.


Fallschutz / Protection de chute




Achtung: Hindernisfreie Fläche. Bei losen Fallschutzböden mit Umrundungen ist eine Ausdehnung der Fallschutzfläche notwendig. /

Attention: Zone d'impact libre. Le sol doit être exempt d'obstacles dans la direction de balancement. La surface de chute est augmentée en cas d'un sol avec des matériaux meubles.


Fundament / Fondation



Wichtig / Important



Pfosten einbetonieren
Sceller poteau



OK Betonsohle -1.00 m / H semelle de béton -1.00 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— — — Fallschutzfläche / Zone de chute

- - - - Fallraum / Espace libre

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 28.07.2026 / rha