




Artikelnummer FA.040  
 Artikelname bimbo Actionschaukel

**Detailangaben**

Spielalter 4+  
 Fallhöhe 180 cm  
 Platzbedarf Ø 900 cm  
 Fallschutz Nach Norm SN EN 1176  
 Gerätemasse 700 x 700 x 330 cm  
 Schwerstes Teil 200 kg  
 Fallschutzfläche 50 m<sup>2</sup>  
 Ersatzteilgarantie Lebenslang

**Wartungshinweis**

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

**Lieferung**

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

**Montageablauf**

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

**Montage (ohne Fundamente)**

Anzahl Monteure 2  
 Montagezeit Total 8 h

**Betonfundamente**


Fundamente 4 stk  
 Beton Total 1.08 m<sup>3</sup>

**Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung**

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierte Fundament Lächer stellen.

**Important - La situation avant la livraison**

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.




Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.



## Fallschutz / Protection de chute




**Achtung:** Hindernisfreie Fläche in Schaukelrichtung. Bei losen Fallschutzböden mit Umrandungen ist eine Ausdehnung der Fallschutzfläche notwendig. /



**Attention:** Zone d'impact libre affleurée. Le sol doit être exempt d'obstacles dans la direction de balancement. La surface de chute est augmentée en cas d'un sol avec des matériaux



## Fundamente / Fondations



## Wichtig / Important

Pfosten einbetonieren /  
Sceller poteaux

OK Betonsohle -0.80 m / H semelle de béton -0.80 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

- - - - Fallraum / Espace libre

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 29.08.2018 /el