



|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Artikelnummer | FA.060.2                       |
| Artikelname   | Die grosse Zentrifuge - nature |

**Detailangaben**

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Spielalter         | 4+                                   |
| Fallhöhe           | 200 cm                               |
| Fallschutz         | Nach Norm SN EN 1176                 |
| Gerätemasse        | Ø 190 x 290 cm                       |
| Schwerstes Teil    | 100 kg                               |
| Ersatzteilgarantie | Lebenslang                           |
| Spezielles         | Gesamtes Gerät in Stahl auf Anfrage. |

**Wartungshinweis**

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

**Lieferung**

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

**Montageablauf**

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle giessen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

**Montage (ohne Fundamente)**


|                   |     |
|-------------------|-----|
| Anzahl Monteure   | 2   |
| Montagezeit Total | 8 h |

**Betonfundamente****Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung**

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.


**Important - La situation avant la livraison**

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.





## Fallschutz / Protection de chute




**Achtung:** Hindernisfreie Fläche in Schaukelrichtung. Bei losen Fallschutzböden mit Umrandungen ist eine Ausdehnung der Fallschutzfläche notwendig. /


**Attention:** Zone d'impact libre affleurée. Le sol doit être exempt d'obstacles dans la direction de balancement. La surface de chute est augmentée en cas d'un sol avec des matériaux




## Fundament / Fondation



## Wichtig / Important



Pfosten einbetonieren  
Sceller poteau



OK Betonsohle -1.00 m / H semelle de béton -1.00 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

- - - - - Fallraum / Espace libre

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 04.02.2019 /el