




Création HINNEN

Artikelnummer SC.110
Artikelname Hängematte Simple

Detailangaben

Spielalter 4+
Fallhöhe 100 cm
Platzbedarf 650 x 520 cm
Fallschutz Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse 440 x 80 x 175 cm
Schwerstes Teil 35 kg
Fallschutzfläche 25 (29.5) m²
Ersatzteilgarantie Lebenslang
Spezielles Mit Schaukelbegrenzung integrierbar in Gesamtanlagen.

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
Montagezeit Total 4 h

Betonfundamente


Fundamente 2 stk
Beton Total 1.27 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison


Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.




Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.

Fallschutz / Protection de chute




Fundamente / Fondations




Achtung: Hindernisfreie Fläche in Schaukelrichtung. Bei losen Fallschutzböden mit Umrandungen ist eine Ausdehnung der Fallschutzfläche notwendig. /

Attention: Zone d'impact libre affleurée. Le sol doit être exempt d'obstacles dans la direction de balancement. La surface de chute est augmentée en cas d'un sol avec des matériaux

Wichtig / Important



Pfosten einbetonieren / Sceller poteaux



OK Betonsohle -1.00 m / H semelle de béton -1.00 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

- - - Fallraum / Espace libre

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 14.11.2018 /el