




Artikelnummer SC.110.3.R
Artikelname Komfort Hängematte - nature

Detailangaben

Spielalter 4+
Fallhöhe 100 cm
Platzbedarf 650 x 500 cm
Fallschutz Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse 425 x 80 x 175 cm
Schwerstes Teil 70 kg
Fallschutzfläche 22 (26) m²
Ersatzteilgarantie Lebenslang
Spezielles Mit Schaukelbegrenzung integrierbar in Gesamtanlagen.

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
 Montagezeit Total 4 h

Betonfundamente


Fundamente 2 stk
 Beton Total 0.7 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.




Bei losen Bodenmaterialien
 Fundamentüberdeckung mind. 40cm.
 Bei abgerundeten Fundamentköpfen
 mind. 20cm Überdeckung und
 abgeschrägte und gerundete Kanten.


*Dans le cas d'un sol amortissant meuble,
 le recouvrement des fondations doit être
 d'au moins 40 cm.
 Si le sommet de la fondation est arrondi,
 le recouvrement doit être d'au moins
 20 cm. Les bords doivent être biseautés
 et arrondis selon le schéma.*



Fallschutz / Protection de chute





Fundamente / Fondations



Achtung: Hindernisfreie Fläche in Schaukelrichtung. Bei losen Fallschutzböden mit Umrandungen ist eine Ausdehnung der Fallschutzfläche notwendig. /

Attention: Zone d'impact libre affleurée. Le sol doit être exempt d'obstacles dans la direction de balancement. La surface de chute est augmentée en cas d'un sol avec des matériaux

Wichtig / Important

Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

OK Betonsohle -0.70 m / H semelle de béton -0.70 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

- - - Fallraum / Espace libre

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 15.11.2018 /el