

Artikelnummer	XL.3.01.04.L
Artikelname	Anhänger 3 - Podestwagen - lasiert

Detailangaben

Spielalter	2+
Fallhöhe	25 cm
Platzbedarf	450 x 400 cm
Fallschutz	Minimum Rasen
Gerätemasse	150 x 100 x 25 cm
Schwerstes Teil	100 kg
Fallschutzfläche	18 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang
Spezielles	Auf Rasen aufstellbar

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Das Gerät wird komplett vormontiert angeliefert. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	1
Montagezeit Total	1 h

Betonfundamente


Fundamente	4 stk
Beton Total	0.35 m ³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung


Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison



Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.



Fallschutz / Protection de chute



Fundamente / Fondations

Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

OK Betonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 05.12.2018 /el