



Création HINNEN


Artikelnummer	DI.100.21	
Artikelname	Infotafel 1 Standard - Holzpfosten, Deutsch	
Detailangaben		Lieferung
Gerätemasse	50 x 35 cm, H 210 cm	Das Gerät wird komplett vormontiert angeliefert.
Ersatzteilgarantie	Lebenslang	
Wartungshinweis		Montageablauf
Aus sicherheitsgründen wird auf jedem frei zugänglichen Spielplatz eine Infotafel verlangt. Gemäss Sicherheitsnorm SN EN 1176-7 müssen folgende Infos enthalten sein; Name u. Adresse Spielanlage, Unterhalt: Name u. Tel, Notrufnummer 146		Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle giessen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen
		Montage (ohne Fundamente)
		Montagezeit Total 0.5 h
		Betonfundamente

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierte Fundament Lächer stellen.


Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.



1. Betonsohle auf Niveau giessen - genug Trocknungszeit einrechnen.
2. Gerät setzen und einbetonieren.

1. Nivelier la semelle de béton - laisser sécher assez longtemps.
2. Placer et sceller l'élément de jeu



Looser Belag / Revêtement amortissant meuble

Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.


Grundriss / Plan



Fundament / Fondation



Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux



OK Betonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m
1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 21.01.2019 /el