

Ohne Stahleinlage. Nutzungshöhe ca. 15 cm. Mit einseitigen Längsrillen zum Einbetonieren in Betonstützen. Recyclingkautschuk aus kornabgestuften, kubisch-linearem Granulat garantiert hohe Qualität und Formbeständigkeit. Inklusive Steckverbindung. Farbe anthrazit.

 rotbraun  
  grün/vert  
  schwarz/noir



Artikelnummer	SW.025.1.S
Artikelname	Gummi Stellriemen 150, anthrazit
Fallschutz	Keine Anforderungen
Gerätemasse	100 x 25 x 5 cm
Ersatzteilgarantie	Lebenslang


Andere Produkte dieser Gruppe



SW.025.1.G  
Gummi Stellriemen 150, grün



SW.025.1.R  
Gummi Stellriemen 150, rot



SW.025.2.G  
Gummi Stellriemen Flex 150,  
grün




SW.025.2.R  
Gummi Stellriemen Flex 150,  
rot







SW.025.2.S  
Gummi Stellriemen Flex 150,  
anthrazit



SW.025.3.G  
Gummi Stellriemen Flex 250,  
grün



SW.025.3.R  
Gummi Stellriemen Flex 250,  
rot



SW.025.3.S  
Gummi Stellriemen Flex 250,  
anthrazit